

CalyClay

Développement de services pour les constructions en paille et terre :

chantiers enduits, location matériel - vente outillage, formations

Malaxeur planétaire



C'est l'outil incontournable pour réaliser tous types de mélanges en quantités nécessaires, sans être limité par les capacités de la machine. Les malaxeurs planétaires permettent de malaxer sans difficulté des mélanges fibrés comme les enduits de corps ou les torchis, ou des enduits de finition et les gobetis, barbotines. Utilisant des malaxeurs planétaires depuis 10 ans, Noé SOLSONA a pu trouver les différents fabricants européens et en tester certains modèles. Cette expérience permet également à CalyClay de proposer de nombreuses options inédites pour ces machines.

CalyClay propose ainsi différentes formules permettant d'utiliser un malaxeur planétaire en fonction de ses besoins.

- La location permet d'utiliser ou de tester un malaxeur temporairement sans avoir l'investissement qu'il représente.
- A l'achat sont proposées deux formules :
 - Neuf sorti d'usine, sans options
 - D'occasion, mais entièrement remis à neuf incluant de nombreuses options

Modèles et caractéristiques techniques :

Modèles :	TE-300 sans option :	TE-300 avec option :	TE-115 :
Cuve :	300 l.	300 l.	115 l.
Capacité de malaxage :	150 l. à 200 l.	150 l. à 200 l.	55 l. à 75 l.
Puissance :	4 kw	4 kw	1,5 kw
Electricité :	400 V. 8,1 A.	400 V. 8,1 A.	220 V. 10 A.
Poids :	320 kg	380 kg	115 kg

Notes techniques :

Capacité :

La capacité de malaxage est toujours égale à 50% de la capacité de la cuve. Cependant, en fonction des mélanges et de la puissance du moteur, il se peut que la capacité de malaxage diminue afin de garantir le bon fonctionnement de la machine.

Energie :

Nous avons fait le choix de l'énergie électrique, car en plus du grand silence qu'elle apporte, elle permet des fonctions impossibles avec des moteurs thermiques. Pour les modèles TE-300, lorsque le triphasé n'est pas installé sur le chantier, il est possible de faire tourner les malaxeurs à l'aide d'un groupe électrogène de 15 kva qui est beaucoup plus silencieux et de plus peut être placé à 30m du chantier.

Déplacements et sécurité :

Les malaxeurs sont montés sur des roues gonflées afin d'être déplaçables à la main sur site. Ils ne peuvent pas être directement tractés sur le réseau routier. La grille supérieure est équipée d'un capteur de sécurité qui coupe le moteur à son ouverture.

Options :

- Grille plus large pour faire passer les fibres longues
- Tripode rotatif pour le malaxage des fibres
- Compteur d'eau avec réglage du volume et arrêt automatique
- Béquille de stabilisation et mise à niveau à poignée latérale (très pratique pour stabiliser le malaxeur sur terrain escarpé ou dans un véhicule pour le déplacer sans risque de désanglage)
- Roues rabaissées afin de descendre le centre de gravité et ainsi permettre un déplacement plus facile sur site
- Compteur horaire
- Rallonge de 30 m

Location :

- Forfait location journalière : 70 € Net
- Forfait location à la semaine : 200 € Net
- Forfait location 1 mois : 700 € Net

Les forfaits sont identiques pour le TE-300 et le TE-115 et ne comprennent pas le transport si nécessaire.



Achat :

Sans options :

- TE-115 : 2000 € HT
- TE-300 : 2500 € HT

Avec options :

- TE-300 : 3500 € HT

Contact :

CalyClay

Noé SOLSONA

Chez M. & Mme CHENEVIER

3355 - route de Saint Donat

26 380 PEYRINS

France

P. : +33 (0) 617 421 050

T. : +33 (0) 482 533 110

F. : +33 (0) 482 533 111

noe@calyclay.com

www.calyclay.com

